

PLEJE & VEDLIGE- HOLDELSE

iQ

iQ Megalit, iQ Eminent, iQ Natural, iQ Toro SC, iQ Granit SD, Primo SD

iQ Megalit, iQ Eminent, iQ Granit, iQ Natural, iQ Toro SC, iQ Granit SD, Primo SD er et homogent PUR-forstærket vinylgulv til erhvervsområder. Produktet indgår i iQ-konceptet og opfylder de aller højeste krav. For at udnytte gulvets egenskaber maksimalt, bør våde rengøringsmetoder minimeres og erstattes af tørre eller fugtige metoder. Dette sparer på rengøringsmidlerne, gulvmaterialet og miljøet samtidigt med at det giver en bedre rengøringskvalitet.

BYGGERENGØRING

Byggerengøring skal altid foretages inden gulvet tages i brug. Under byggeriet skal gulvet være beskyttet med kraftigt gulvpap el. lign.

Let snavset gulv: Støvsug, tør- eller fugtmop overfladen for løst snavs eller byggestøv. På større, frie overflader er en kombimaskine med børste og hvid/gul rondel den mest effektive metode. Anvend et neutralt gulvaskemiddel pH 7-9 som Tarkett Grøn Gulvaskemiddel. Ved behov, tørpoler med hvid/gul rondel.

Meget snavset gulv: Opløs løst snavs og byggestøv, derefter skures med singleskuremaskine og rød rondel. Ved forekomst af meget byggestøv anvendes et gulvaskemiddel med pH 5-7. Skyl med rent vand. Tørpoler med high-speed maskine og rød rondel (medium hård børste til iQ Optima Essence).

BESKYTTELSE

Stop snavset i indgangspartiet. 80% af alt snavs kommer herfra. Brug altid et 3-trins måttesystem.

DAGLIG RENGØRING

Daglig rengøring: Tør- eller fugtmopning.

Maskinrengøring: På større områder anbefales kombimaskine med børste eller rød rondel for det bedste resultat. Til iQ Optima Essence anvendes kombimaskine med mellemhård børste.

Rengøringsmidler: I tilfælde hvor vådrengøring skal udføres, anvend et neutralt rengøringsmiddel pH 7-9. I vådrum anbefales det af og til at anvende et rengøringsmiddel med pH 3-5 for at fjerne b.l.a. kalk/sæberester.

Vigtigt! Følg doseringsanvisningen.

Rengøring med rent vand: Kombimaskine med rød pad eller grøn Twister-rondel anvendes ved rengøring uden brug af rengøringsmidler.

VEDLIGEHODELSE

Tørpolering er en effektiv metode for at reetablere overfladen i gangarealer for slitage, mærker efter fodtøj og anden tilsmudsning. Udføres umiddelbart efter maskinel eller manuel rengøring. Tørpolering reducerer tilsmudsning. Rotationshastighed 500 - 1000 omdr. med rød pad. Tilpas rotationshastigheden efter slitage og tilsmudsning. Jo højere hastighed desto højere glans på gulvet.

Ved lettere tilsmudsning og pletter er sprayrengøring med high-speed, rød rondel og vand tilsat et neutralt gulvaske-middel et godt alternativ. Til iQ Optima Essence anvendes kombimaskine med mellemhård børste.

I tilfælde af kraftig slitage og tilsmudsning er maskinel opskuring nødvendig: Gør gulvet vådt med vand og Tarkett Grundrengøring, og lad det virke i nogle minutter. Skur med maskine og rød rondel (medium hård børste til iQ Optima Essence). Sug umiddelbart herefter vandet op igen og skyl med rent vand. Når gulvet er tørt foretages tørpolering. Ved hård slitage kan man med fordel tørpolere med low speed maskine (højere rondeltryk) og rød rondel.

OBS! - Gulvet skal ikke polish -eller voksbehandles.

PLETTER

Fjernes umiddelbart efter, at de er kommet. Anvend hvid eller rød rondel sammen med et neutralt gulvaskemiddel som Tarkett Grøn Gulvask eller rensbenzin. Tør efter med rent vand.

BEMÆRK I ØVRIGT

Vinylgulv skades af opløsningsmiddel.

Ved spild af olie, skal denne tørres op umiddelbart efter, da overfladen kan blive misfarvet

Tag højde for, at lyse gulve kræver større rengøringsindsats. Sorte gummihjul, sorte gummimåtter, hæle og lignende kan misfarve gulvet.

Latex holdige produkter og blødt gummi, kan misfarve belægningen pga. blødgører vandring.