

Linoleum Extreme Finish

Linoleum er et af de mest afprøvede gulvmaterialer som findes. Tarketts linoleum med Extreme Finish (xf) er desuden miljømærket med Svanen. Linoleum findes i flere forskellige variationer og tykkelser og anvendes i meget forskellige miljøer, såsom boliger, kontorer og skoler, butikker og i industrien. Linoleum består hovedsageligt af linoleums cement (linolie og naturharts) som bindes sammen med træmel, korkmel og stenmel og bæres på jutevæv. Linoleum Extreme Finish er overfladebehandlet med en slidstærk og rengøringsvenlig overflade med lang holdbarhed. Dette indebærer, at vedligeholdelsen med polish- eller voks systemer først skal anvendes, når overfladen udviser tendens til gennemslidning. Derefter kan gulvet vedligeholdes med polish eller voks på samme måde som et traditionelt linoleums gulv. Gulvet skal ikke installationbehandles med voks eller polish.

Byggerengøring

Støvsugning/mopning: Støvsug og mop gulvet nøje for at fjerne alt løs støv og snavs, grus osv.

Skuring: Skur gulvet med neutralt rengøringsmiddel, (pH 7–9 ca. 1 dl til 10 liter vand), anvend rød rondel på skuremaskinen. Ved forekomst af alkalisk beton- og gipsstøv anvendes i stedet et surt rengøringsmiddel (brugsopløsning pH 5–5,9). Arbejd med ca. 20 m² ad gangen, opløs med vand, skur og vandstøvsug. Skift kludene/moppen ofte. Overflader som ikke kan rengøres med maskine, rengøres forsigtigt ved håndskuring med rød pad. Skyl grundigt med rent vand, mindst 2 gange, til overfladen er neutraliseret.

Daglig rengøring

Anvend hovedsageligt tør- eller fugtig rengøringsmetode. Maskinel rengøring anbefales, da det normalt giver et bedre resultat end de manuelle metoder. På større frie arealer kan man anvende kombinationsmaskiner med rød rondel. Anvendelsen af maskiner mindsker behovet for periodisk vedligeholdelse. Anvend neutralt rengøringsmiddel med pH 7–9.

Periodisk vedligeholdelse

Skur gulvet maskinelt med rød rondel. Ved behov kan anvendes grovere rondeller fra rød til grøn.

Vælg rengøringsmiddel efter hvordan gulvet bliver påvirket af smuds, pH-værdien skal i brugsopløsningen ligge mellem 5–9. Arbejd med ca. 20 m² ad gangen. Skyl efter med rent vand.

Linoleum Extreme Finish er overfladebehandlet fra fabrikken med en slidstærk og rengøringsvenlig overflade med lang holdbarhed. I områder med stort partielt spild eller fejlbelastninger kan xf overfladen blive gennemslidt. I disse områder, er det muligt at tørskurre/grundrengøre belægningen og efterfølgende påføre en polish eller en permanent Polyuretan forsegling (f.eks. CC-PU-Siegel mat fra CC-Dr. Schultz). Lad gulvet tørre minimum 24 timer før behandlingen foretages. Følg altid leverandørens anvisning nøje. Ved pletvis anvendelse af polish vil der forekomme synlige plamager i de anvendte områder.

Pletfjerning

Pletter fjernes hurtigst muligt ved hjælp af en fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel (se nedenfor). Skyl altid godt efter med rent vand og tør gulvet helt tørt.

OBS! – Anvend ikke stærke rengøringsmidler/opløsningsmidler eller varmt vand. Dette kan skade linoleumsgulvet.

Pletguide

Plet af:	Fjernes med
Gummi, asfalt, olie, oliefarver, skocremer eller tjære.	Tarkett pletfjerner eller dup forsigtigt med rensebenzin.
Bær, kaffe, frugt, sodavand, Saft, te, øl, vin, chokolade, is fedt, juice, fløde eller æg.	Håndvarmt vand tilsat et syntetisk rengøringsmiddel f.eks. Tarkett Gulvvask (den grønne).
Tudser, farvekridt, blæk eller læbestift.	Tør af med sprit.
Urin, afføring, opkast eller rust.	12% eddikesyre opløst i vand (1 dl til 10 ltr. vand)
Tyggegummi eller stearin.	Lad pletten tørre ind. Skrab derefter forsigtigt pletten af.
Cigaretmærker	Slib forsigtigt med en hvid nylon svamp med vand. Større brændemærker kan ikke fjernes.

Vigtigt at vide

Glatte gulve: Byggestøv og andet støv som ligger på overfladen kan give glatte gulve, hvis det ikke effektivt fjernes.

Overdosering af rengørings- og plejeolier kan ligeledes forårsage glatte gulve. Vær opmærksom på at xf kræver en mindre mængde kemikalier end traditionel linoleum. Overdoser ikke.

Genstridig og vanskelig at rengøre: Ved anvendelse af polish eller voks kan overfladen blive genstridig og vanskelig at rengøre. Det samme gælder hvis polish behandlingen bliver slidt. Reparerer med f.eks. spraypolering.

Dårlig lugt ved gulvvask: Ny linoleum har en karakteristisk lugt på grund af sin linolie basis. Denne lugt forsvinder efter installation. Skader i overfladen kan også forårsage lugt ved gulvvask. Reparerer ved at forny/forstærke overfladen med f.eks. polish.

Gulffilm: Som på alle linoleums produkter fremstår en ny belægning med en svag gulffilm ved leveringen. Gulffilmen forsvinder når overfladen påvirkes af lys. Filmen opstår i forbindelse med tørringsprocessen og opstår på baggrund af oxideringen af linolien i belægningen. Filmen forsvinder gradvist og løbende når belægningen udsættes for lys. Ved stor sollyspåvirkning forsvinder det hurtigere end hvis belægningen ligger i mørke områder. Afhængigt af lyspåvirkningen kan det tage fra få dage til måneder, før den ægte farve opnås. Gulffilmen er mere synlig på lyse farver. Prøver af belægningen bør derfor altid påvirkes af lys for at vurdere den naturlige og ægte farve. Placer prøven i vindueskarmen og lad den ligge et par dage.

Harpiks på sportsgulve

Undgå håndboldklister med silikone, da det kan være umuligt at afrense. Gulvet vil på sigt blive vanskeligere at rengøre og smuds vil ophobe sig i belægningen. På lakerede overflader vil det give store vanskeligheder ved efterbehandling eller overlakering af gulvet.

På lakerede trægulve og linoleum må der ikke anvendes våde metoder og iblød-sætning af gulvet.

Tarkett har afprøvet følgende produkt: **Scander Miljøcleaner**. Artikelnummer 47100. Markedsføres af Scander Danmark.

Anvendelse: Dush/spray direkte på pletten og lad det sidde i 30 sek. inden der køres over med en skuremaskine (kombimaskine) som vasker pletten væk og sug det beskidte vand op. Neutraliser derefter med rent vand.

Information

DANMARK
Tarkett A/S
Industrivej 2
2640 Hedehusene
Tel : 43 90 60 11 - Fax : 43 90 37 00
info.dk@tarkett.com
www.tarkett.dk



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE