

## Omnisport

Omnisport har en unik PUR-forstærket overflade (Top-Clean) som gør den daglige rengøring nemmere. For at udnytte gulvets egenskaber maksimalt, bør våde rengøringsmetoder undgås og erstattes med tørre eller fugtige metoder samt en høj maskinudnyttelse. Dette sparer lokale omkostningerne og giver en bedre rengøringskvalitet.

## Beskyttelse

80 % af al snavs kommer ind via indgangspartiet. Et 3-trins måttesystem anbefales. Gulvet kan skades af sand og grus og rengøringen bliver nemmere og mere omkostningseffektiv, hvis mængden af partikler mindskes.

## Byggerengøring

- Fjern alle løse partikler. Støvsugning anbefales.
- Rengør gulvet med et neutralt rengøringsmiddel enten med fugtmopning eller med maskine.
- Hvis lokalet er fyldt med gips eller beton støv, bør et surt rengøringsmiddel med pH 5-7 anvendes.

## Daglig rengøring

- Anvend tør eller fugtmopning og et neutralt rengøringsmiddel (pH 5-7). Overdoser ikke, følg altid fabrikantens doseringsanvisning.
- Fjern spild umiddelbart for at undgå pletter
- Ved maskinrengøring anbefales kombimaskine med hvid eller gul rondel.

## Vedligeholdelse

Omnisport skal ikke polishbehandles. Ved kraftig tilsmudsning med f.eks. friktions-/hælemærker eller håndboldklister skal gulvet rengøres på følgende måde:

- Skuremaskine på lav hastighed (150-175 omdr). Anvend rød rondel og ved behov rengøringsmiddel med pH 10-11.
- Sug altid vandet op efter rengøring.
- Skyl gulvet med rent vand.
- Støvsug.

- Tørpoler med high speed maskine med hvid/beige rondel for at gendanne de oprindelige overfladeegenskaber.

## Håndboldklister

Brug ikke håndboldklister som indeholder silikone da det ikke kan renses af og giver problemer når gulvet skal overlakeres.

Brug ikke våde rengøringsmetoder og iblodsætning til fjernelse af håndboldklister da det kan skade gulvet. Spray direkte på pletten med koncentreret harpiksfjerner og lad det sidde ca. 30 sek. Hvorefter man kører over med skuremaskinen (Combimaskine). Pletterne vaskes bort og det beskidte vand suges op. Brug f.eks. Scander Miljø-cleaner.

## Bemærk i øvrigt

- Pletter skal fjernes når de er friske. Anvend hvid/rød nylon svamp eller 3M hvid/rød rondel i kombination med rengøringsmiddel. Tør efter med rent vand
- Gulvbeskyttelse skal findes på alle stoleben og skal opfylde EN 12529
- Vinylgulv skades af opløsningsmidler.
- Ved spild af olie, skal denne tørres op umiddelbart efter, da overfladen kan blive misfarvet
- Tag højde for, at lyse gulve kræver større rengøringsindsats.
- Sorte gummihjul, såler, hæle og lignende kan misfarve gulvet.

## Information

**DANMARK**  
**Tarkett A/S**  
Industrivej 2  
2640 Hedehusene  
Tel : 43 90 60 11 - Fax : 43 90 37 00  
info.dk@tarkett.com  
www.tarkett.dk



THE ULTIMATE  
FLOORING EXPERIENCE